

Kontroler CONC-4RS485

Karta katalogowa

 4 porty RS-485

 Obsługa do 128 czujek

 Komunikacja ethernet

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Koncentrator portów szeregowych

Koncentrator NODER CONC-4RS485 jest mikroprocesorowym dedykowanym 4 portowym serwerem portów szeregowych. Umożliwia podłączenie do sieci Ethernet czujek NODER IUPS-R. Urządzenie pracuje w architekturze klient-serwer (TCPserver). Posiada funkcję automatycznego odzyskiwania połączenia z siecią.

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA	12V DC
POBÓR PRĄDU	175 - 400mA
INTERFEJS ETHERNET	1 x port RJ45 (8 pin) 10Mbps
PORT SZEREGOWY	4 x port RS-485
WYJŚCIE PRZEKAŹNIKOWE	1 wyjście NO/NC, 2A 120V AC
WYMIARY	100 x 107.5 x 15mm
WAGA	20g
TEMPERATURA PRACY	-10°C - +55°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-20°C - +70°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<80%
NORMY	CE