

Tablica LDO-1

Karta katalogowa



 Dynamiczne prezentowanie informacji

 LED RGB

 Trzy niezależne strefy

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Zewnętrzna tablica LED

Tablica zewnętrzna LED NODER LDO-1 wykorzystywana jest w systemie detekcji zajętości miejsc parkingowych w celu wyświetlania aktualnych informacji o ilości wolnych miejsc, kierowaniu pojazdu na wolne miejsce parkingowe, numerze tablicy rejestracyjnej oraz związanych z innymi systemami.

Specyfikacja techniczna

NAPIĘCIE ZASILANIA	230V AC
POBÓR MOCY	średnio ~50W (maksymalnie ~100W)
JASNOŚĆ	≥5500cd/m ²
KĄT WIDZENIA	poziomo - 120°, pionowo - 120°
ODLEGŁOŚĆ ODCZYTU	≥5m
PIKSELE	128 x 32
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODŚWIEŻANIA	1200Hz
KOLOR WYŚWIETLANIA	wielokolorowy (LED RGB)
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	LAN, RS-485
WYMIARY URZĄDZENIA	68 x 19 x 5.5cm
WYMIARY EKRANU	64 x 16cm
KOLOR OBUDOWY	Czarny
WAGA	3kg
STOPIEŃ OCHRONY	IP45
TEMPERATURA PRACY	-20°C - +50°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<90%
NORMY	CE