

# NODER MD-USB



## Czytnik personalizacyjny MIFARE DESFire

### Charakterystyka

INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	USB
-------------------------	-----

### Specyfikacja techniczna

<b>STANDARD</b>	MIFARE DESFire
<b>TRYB PRACY</b>	tylko odczyt
<b>CZĘSTOTLIWOŚĆ</b>	13,56MHz
<b>MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU</b>	do 4cm
<b>INTERFEJS KOMUNIKACYJNY USB</b>	emulacja portu szeregowego
<b>ZŁĄCZE DANYCH</b>	przewód USB typ A-A
<b>DIODA</b>	dwukolorowa
<b>GŁOŚNIK</b>	wbudowany
<b>KLAWIATURA</b>	nie
<b>TAMPER</b>	nie
<b>KOLOR</b>	czarny
<b>POBÓR PRĄDU</b>	średnio ~85mA (maksymalnie ~105mA)
<b>NAPIĘCIE ZASILANIA</b>	5V DC z portu USB
<b>WYMIARY</b>	80 x 110 x 25mm
<b>WAGA</b>	105g
<b>TEMPERATURA PRACY</b>	-40°C - +65°C
<b>TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA</b>	-50°C - +80°C
<b>WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA</b>	<80%
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP44
<b>NORMY</b>	CE