

Czytnik MD-W

Karta katalogowa



 MIFARE DESFire oraz NFC

 Wiegand

 Tylko 42mA poboru prądu

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Charakterystyka	
DOSTĘPNE WERSJE	MD-W (w) – do montażu wewnętrznego MD-W (z) – do montażu zewnętrznego
WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	NODER EWE4 NODER EWE4-LCD
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	Wiegand

Specyfikacja techniczna	
STANDARD	MIFARE Classic, MIFARE DESFire
TRYB PRACY	tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ	13,56MHz
MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU	do 4cm
ODLEGŁOŚĆ CZYTNIK-KONTROLER	do 50m (bez zasilania)
DIODA	dwukolorowa
GŁOŚNIK	wbudowany
KLAWIATURA	nie
KOLOR	czarny
NAPIĘCIE ZASILANIA	12V DC
POBÓR PRĄDU	średnio ~42mA (maksymalnie ~75mA)
WYMIARY	41 x 98 x 16mm
WAGA	85g
TEMPERATURA PRACY	-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<80%
STOPIEŃ OCHRONY	IP51 dla wersji MD-W (w), IP65 dla wersji MD-W (z)
NORMY	CE