

NODER MDK-R

Czytnik z klawiaturą MIFARE DESFire



Charakterystyka

WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	Noder EE12 Noder EWE4
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	RS-485



Specyfikacja techniczna

STANDARD	MIFARE DESFire
TRYB PRACY	tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ	13,56MHz
MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU	do 4cm
ODLEGŁOŚĆ CZYTNIK-KONTROLER	do 1000m (bez zasilania)
DIODA	dwukolorowa
GŁOŚNIK	wbudowany
KLAWIATURA	tak, podświetlana
TAMPER	wbudowany (mechaniczny)
KOLOR	czarny
NAPIĘCIE ZASILANIA	10-15V DC
POBÓR PRĄDU	średnio ~100mA (maksymalnie ~140mA)
WYMIARY	75 x 115 x 16mm
WAGA	100g
TEMPERATURA PRACY	-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-50°C - +80°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	<80%
STOPIEŃ OCHRONY	IP51 (na zamówienie IP65)
NORMY	CE