

NODER MDN-R / MDN-W



Czytnik MIFARE DESFire/NFC

Charakterystyka

WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	Noder EE12 Noder EWE4
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	MDN-R - RS-485 (szyfrowanie własne lub AES-256) MDN-W - Wiegand



Specyfikacja techniczna

STANDARZY KART	MIFARE DESFire EV1 / MIFARE CSN
OBSŁUGA TECHNOLOGII MOBILNYCH	NFC
TRYB PRACY	tylko odczyt
CZĘSTOTLIWOŚĆ	13,65 MHz
MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU	do 4 cm
ODLEGŁOŚĆ CZYTNIK-KONTROLER	MDN-R – do 1000 m (bez zasilania) MDN-W – do 50 m
DIODA	dwukolorowa
GŁOŚNIK	wbudowany
KLAWIATURA	nie
NAPIĘCIE ZASILANIA	12 VDC
POBÓR PRĄDU	średnio ~42 mA (maksymalnie ~75 mA)
WYMIARY	41 x 98 x 16 mm
WAGA	85 g
TEMPERATURA PRACY	-40°C - +65°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-50°C - + 80°C
WILGOTNOŚĆ OTOCZENIA	<80%
STOPIEŃ OCHRONY	IP65
NORMY	CE

Producent: NODER S.A.
ul. Olszańska 5h
31-513 Kraków
www.noder.pl