

Czytnik RCP-1

Karta katalogowa



 Terminal Rejestracji Czasu Pracy

 Zasilanie PoE

 10" ekran dotykowy

NODER S.A.
ul. Olszańska 5H
31-513 Kraków
NIP 6751713494
www.noder.pl

Terminal rejestracji czasu pracy

Charakterystyka	
WSPÓŁPRACA Z KONTROLERAMI	NODER EE12 NODER EWE4 NODER EWE4-LCD
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	RJ-45

Specyfikacja techniczna	
STANDARD	MIFARE Classic, MIFARE DESFire
CZĘSTOTLIWOŚĆ	13,56MHz
MAKSYMALNY ZASIĘG ODCZYTU	do 4cm
NAPIĘCIE ZASILANIA	12V DC/2A (PoE pasywne)
POBÓR MOCY	11W
WIELKOŚĆ EKRANU	10" (216,96 x 135,6mm)
ROZDZIELCZOŚĆ EKRANU	1920 x 1080
PROPORCJE EKRANU	16:10
JASNOŚĆ EKRANU	450cd/m ²
PAMIĘĆ ZDARZEŃ	16,7M
KĄTY WIDZENIA	178°
KONTRAST	800:1
TECHNOLOGIA DOTYKOWA	Projected Capacitive
INTERFEJS KOMUNIKACYJNY	10/100 Ethernet
WBUDOWANA PAMIĘĆ	16GB
WAGA	1,15kg
WYMIARY	237,7 x 189,7 x 30,2mm
STANDARD VESA	75 x 75mm
GŁOŚNIK	wbudowany
SYGNALIZACJA WIZUALNA	tak
KOLOR	czarny
TEMPERATURA PRACY	0°C - +50°C
TEMPERATURA PRZECHOWYWANIA	-30°C - +60°C
WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA OTOCZENIA	10% - 80%
NORMY	CE